



ACRYLIC PRIMER

Ürün tanımı: Akrilik Kopolimer esaslı, su bazlı, grenli, beyaz astar boyadır.

Özellikleri:

Dış cephelerde, mineral esaslı ve emici yüzeylerde, son kat boyaların daha iyi yapışması, boya sarfiyatının azaltılması ve homojen bir yüzey elde etmek için kullanılır.

Uygulama Alanları:

Duvar, tavan, Ahşap, Alçı gibi yeni ve eski boyalı ve dişli bir zemin elde etmek istenen kaygan zeminlere uygulanır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik Kopolimer

Tüketim: Tek Kat: 12-16 (m²/lt) ; İki Kat: 5 - 7 (m²/lt)

İnceltme oranı: % 30-40 oranında su ile

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo.

Kuruma: Hava sıcaklığına bağlı olarak 4 ile 12 saat arasında değişir.

Viskozite: 115 KU ±10 (23 ° C)

pH: 8-8,5

Yoğunluk: 1,62 ± 0,05 (g / cm³)

Katı madde miktarı: (69 ± 2) %

Zemin Hazırlığı:

— Yüzeydeki yapışmayı azaltacak yağ, kir, pas, toz ve eski boya kalıntıları kazınır kuru ve temiz bir yüzey elde edilir.

— Yüzeydeki çatlaklar uygun macunla düzeltilip zımparalandıktan sonra Artego Acrylic Astar uygulanabilir.

Uygulama detayları:

— (+) 5 Dereceden düşük sıcaklıklarda ve yağışlı havalarda uygulanmaz.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:

15 lt –2,5 lt plastik kova