



CURUSER LÜX

Ürün Tanımı: Silikon esaslı elyaf katkılı mat görünüşlü uygulamaya hazır grenli bir dış cephe kaplaması.

Özellikleri:

İçindeki silikon esası sayesinde ortamdaki suyu uzaklaştırarak teneffüs edebilir

İnsan ve çevre sağlığına zararsızdır.

Birden fazla dekoratif desen elde edilebilen yüzeydeki sıva hatalarını kapatarak kolay uygulanabilir.

Uygulama Alanları:

Beton, beton plaka, çimento esaslı konvansiyonel sıva ve benzeri yüzeylerde kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Silikon

Tüketim: 0,8 - 1,2 kg/m²

İnceltme Oranı : % su ile inceltilebilir.

Kuruma Süresi: Kuruma 6 Saat, Tam Kuruma 24 Saat

PH: 8 – 8,5

Su Buharı Geçirgenliği: 4.76 (1/ m)

Uygulama Aleti: Rulo ve püskürtme ile uygulanır, malzeme yaş iken istenilen dokuya göre posteki, mercan, sünger, rulo ile desen verilir.

Su Emme Özelliği: W = 0.16 kg / m²h^{1/2}, SD = 0.21 m ,

Zemin Hazırlığı:

— Eski boyalar kazınır.

— Yüzey kir, pas, yağdan arındırılır.

— Yüzeydeki çatlak, delik ve çukurlar uygun macunla düzeltilip Akrilik Astar uygulanır.

— Akrilik Astar uygulandıktan sonra 8-12 saat sonra Curuser LUX uygulanır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

25 kg plastik kova.

Kalite Belgeleri:

TS 5808'e uygundur