

ARTEGO CURUSER

ÜRÜN TANIMI

CURUSER, Akrilik reçine esaslı uygulamaya hazır grenli bir dış cephe kaplama malzemesidir.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik Kopolimer
- PH: 8-9
- Tüketim: Grenli - 1 - 1,5 kg/m².
- Uygulama aletleri: Pösteki rulo.
- İncelticisi: % 5 temiz su ile inceltilir.
- Kuruma Süresi: Dokunma 6 Saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Binanın su geçirgenliğini önler
- Kokusuz, teneffüs edebilir, insan ve çevre sağlığına zararsız.
- Yüzeyde oluşturduğu kalınlık ve deseni ile sıva yüzey hatalarını örter.
- Ekonomik ve uzun ömürlü bir dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Eski boyalar kazınmalı, zemindeki çatlak, delik, çukurlar v.b. doldurulmalı, engebeler ve yüzeyi bozan diğer pürüzler giderilmelidir.
- Bu tip zeminlere ilk önce Artego İzolac daha sonra Artego Akrilik Astar % 100 inceltilerek uygulanır.
- Astar uygulandıktan en az 12 saat sonra Curuser uygulanabilir.

UYGULAMA

- Curuser ilk önce pas yapmayan geniş bir kaba boşaltılarak iyice karıştırılır.
- % 5 temiz su ile inceltilerek pösteki rulo ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılır. Malzeme yaş iken elde edilmek istenen dokuya göre (pösteki, mercan, sünger) rulo ile desen verilir.
- Püskürtme uygulama için % 8 su ile inceltilmelidir.

UYGULAMA DETAYLARI

- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır
- Yağışlı ve 5°C 'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- İklim şartları, sıcak günlerde ve zemine bağlı olarak gerektiğinde bir miktar su ilave edilebilir.
- Kirli su, tuzlu su, çimento, alçı, kireç v.b. yabancı malzeme ilave edilmemelidir

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

25 kg, Plastik Kova