

ARTEGO CLASS

ÜRÜN TANIMI

CLASS, Akrilik esaslı altın tanecik dokulu dekoratif boyadır.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik
- Tüketim: 6 - 8 m²/kg
- İncelticisi: İnceltilmeden uygulanır.
- Kuruma Süresi: Tam kuruma 5-6 saat

ÖZELLİKLER

- Sağlıklıdır.
- Çevreye zararsız ve kokusuzdur.
- Teneffüs edebilir.
- Kolay uygulanır.
- Altın tanecikli yapısı ile duvarlarınıza eşsiz bir zenginlik katar.

UYGULAMA ALANLARI

Artego EXELANS CLASS ,zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Eğer yüzey düz değilse, Artego Exelans Class uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Astar uygulaması kuruduktan sonra Gold uygulamasına geçilebilir.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey natürel transfer astar ile astarlanır.
- Yaymak için bir eldiven veya boya fırçası ile dairesel hareketler yaparak uygulanır.

- Görünen yüzeyler fırça darbesi ile yayılır 30 dakika bekletilir
- Özel plastik spatula ile ürün daha geniş dağılım sağlamak için uygulanır.

UYGULAMA DETAYLARI

- Artego Exelans Class kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır
- Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır
- + 5°C 'nin altında uygulama yapmayınız..

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

5 kg, 10 KG / Plastik Kova