



SILK PLASTER FLOWERS

Ürün Tanımı: Toz polimer esaslı, sağlıklı ve dekoratif iç cephe duvar kaplama malzemesi.

Özellikleri:

Anti statiktir, toz tutmaz.

Sağlıklıdır.

Çevreye zararsız ve kokusuzdur.

Teneffüs edebilir.

Kolay uygulanır.

Isı ve ses izolasyonuna katkı sağlar.

Uygulama Alanları:

Artego ipek sıva ince sıva, alçı sıva, alçıpan, ahşap yüzeylere ve alkali olmayan yüzeylere uygulanabilir. Cam, tuğla, metal yüzeylere, dış cephelere ve yaş zeminlere uygulanmaz.

Teknik Veriler:

Yapısı: Toz polimer

Tüketim: 4 m²/ poşet

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: 1 poşet için ortalama 6 lt

Kuruma Süresi: 24 saat

Uygulama Kalınlığı: 1 mm

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

— Yeni sıvalı yüzeylere, öncelikle Artego Primer uygulanmalıdır. Eski boyalı kirli, rutubetli yüzeylerde, Yüzeydeki boya kir, is ve bunun gibi kalıntılar iyice temizlenir. SX 2000 Cila uygulamasından sonra Artego Primer uygulanır.

— Astar uygulaması kuruduktan sonra ipek sıva uygulamasına geçilebilir.

Uygulama:

— Poşet içindeki malzemeyi içerisine takriben 6 lt su ilave edilmiş kaba boşaltınız.

— Malzemeyi iyice yoğurunuz. İklim ve uygulama şartlarına bağlı olarak gerekirse bir miktar su ilave edebilirsiniz.

— Hazırladığınız malzemeyi en az 20 dk dinlendiriniz.

— Plastik mala ile sıva tekniği ile ortalama 1 mm kalınlığında yüzeye uygulayınız.

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— Deformasyonun fazla olduğu yerlere uygulama yapıldığında malzeme yoğurulmadan önce, her bir poşet için, bir su bardağı Artego SX 2000 cila, malzemenin içine ilave edilmesi önerilir.

— Uygulama sırasında yüzey yarım bırakılmamalıdır. Uygulama plastik mala ve püskürtme tabanca ile yapılabilir.

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

Poşet.