

ARTEGO GRANIT

ÜRÜN TANIMI

GRANIT, Akrilik kopolimer ve granit-mermer esaslı sağlam dekoratif bir dış cephe kaplamasıdır.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Pure Akrilik Binder esaslı ince / kalın taneli
- PH: 8-9
- Yoğunluk: 1,9
- Tüketim: İri Granite: 1 m2 için yaklaşık 5-6 kg. İnce Granite: 1 m2 için yaklaşık 3-4 kg.
- İncelticisi: Su - Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 1 - 1,5 lt. su
- Kuruma Süresi: Dokunma 2 – 3 Saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Atmosfer şartlarına karşı yüksek performans gösterir.
- Suya, yıkanmaya, sürtünmeye dirençlidir.
- Doğal renkleri ile solmaz.
- Teneffüs edebilir, esnek bir duvar kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Binaların iç ve dış cephelerinde, ince sıva, brüt beton, beton plaka, ahşap, alçı plaka ve benzeri yüzeylere kolaylıkla uygulanır.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı,
- Kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı.
- Çatlaklar doldurulmalı.
- Çukur ve engebelerin dolgu ve tamiratları yapılarak kuru ve temiz bir yüzey elde edilmelidir.

UYGULAMA

- Zemindeki yağ, kir ve yabancı maddeler iyice temizlenerek kuru ve temiz bir yüzey elde edilir ve astar uygulanır.
- Artego Granit Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 1-1,5 litre su ilave edilerek karıştırılır.
- Dikdörtgen çelik mala ile yüzeye uygulanır.

UYGULAMA DETAYLARI

- Granite'i uygulamadan önce aynı renk tonunda akrilik astar uygulayınız.
- Yağışlı havalarda ve 5 C' den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamaya başlanan yüzey yarım bırakılmamalı, tamamlanmalıdır.
- Birden fazla renk çalışmalarında ve yüzeyin tamamlanamayacağı durumlarda kağıt bant kullanılmalıdır.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

25 KG, Plastik Kova