



IZOLAC

Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, alçı ve emici yüzeyler için şeffaf iç cephe astarı.

Özellikleri:

İnsana ve çevreye zarar vermez.

Emici ve tozuma karakterli yüzeylerde boyanın zemine tutunmasını sağlar.

Boya sarfiyatını minimuma indirir.

Oluşturduğu film tabakası sayesinde su geçirgenliğini önler.

Son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

Uygulama Alanları:

Yeni yapılmış yüzeyler, ham sıva, ince sıva, etermit, bürüt beton, asbestli levhalar, saten alçı, alçıpan gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer

Tüketim: Tek kat : 14 -16 (m²/ lt)

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: %70-100

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

pH : 8 – 9

Yoğunluk: 1,00 ± 0,02 (gr / cm³)

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, varsa kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

— İhtiyaç halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar dahili Artego Akrilik Macun ile tamir edilmelidir.

—Yüzeyde gerekli temizlik yapıldıktan sonra Artego İzolac uygulanabilir.

Uygulama:

— Artego İzolac 70-100 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile tek kat halinde uygulanır.

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Uygulama Detayları:

— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

— İzolac kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

—+ 5°C ‘ nin altında uygulama yapmayınız.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj:

15 lt, 2.5 lt plastik kova.