



LATEX

Ürün tanımı: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat görünümlü ekonomik iç cephe boyası.

Özellikleri:

Çabuk kuruyan yüksek örtücülük ve su kaldırma özelliğine sahip teneffüs edebilir.

Uygulandığı zemine iyi yapışan kolay uygulanır.

Uygulama Alanları:

Zemin hazırlığı yapılmış temiz ve kuru tüm iç yüzeyler.

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik kopolimer bağlayıcı.

Tüketim: Tek Kat: 8 - 9 (m²/kg)

İnceltme oranı : % 15-20

Uygun astar: Artego İzolac

Uygun macun: Artego Akrilik Macun

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo.

Kuruma: Dokunma 15-20 dk, tam kuruma 2 saat.

Viskozite: 125 KU $\pm$ 10 (23 ° C)

pH: 8 - 8,5

Yoğunluk: 1,66 gr / cm³ $\pm$ 0,02

Zemin Hazırlığı:

— Kabaran gevşeyen zemin kazınır, yüzeydeki çatlaklar uygun macunla doldurulur ve düz bir zemin elde edilir.

— Hazır olan zemine uygun astar uygulandıktan 8-12 saat sonra Latex Plastik uygulanır.

Uygulama detayları:

— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:

17.5 kg - 10 kg - 3 kg