

ARTEGO MARMARIT

ÜRÜN TANIMI

MARMARIT Akrilik Kopolimer esaslı su bazlı bir duvar boyasıdır. Mermer desenli, dekoratif amaçlı iç cephe duvarlarda kullanılır.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik kopolimer
- PH: 8-9
- Yoğunluk: 1,70
- Tüketim: 1,5 – 2 m²/kg
- İncelticisi: Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden uygulanır.
- Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Mermer gibi düz ve pürüzsüz bir yüzey, kadifemsi bir dokunuş, deniz dalgaları gibi engin bir görünüm sunar.
- Klasik boya tarzından oldukça farklı yapısı ve görünümüyle boyayı eğlenceli bir sanat haline dönüştürür.
- Aşınmaya dirençli, sert, leke-kir tutmama ve kolay silinebilme özelliğine sahip lüks bir dekoratif boyadır.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Eğer yüzey düz değilse, Marmarit uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey alçı sıva ile düzleştirilmişse Marmarit uygulamasından önce yüzeye Artego İzolac, düz ama eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego Üiversal Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun Astarı kullanılmalıdır.

UYGULAMA

- Artego Marmarit inceltilmeden mala ya da spatula yardımı ile doygun bir şekilde 2 kat halinde uygulanır.
- Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 4 saat beklenmelidir.

- 2. kat uygulama kuruduktan sonra son kat desen için Marmarit, yine sulandırılmadan spatula veya mala ile çapraz ve yatay-düşey kesikli darbelerle malzeme yüzeye desen verilerek uygulanır.
- Peşinden yüzeydeki fazla sürülen boyalar desenleri bozmadan sıyırma Şeklinde alınarak yüzey pürüzsüz hale getirilir.
- Son işlem olarak malaya baskı uygulamak suretiyle sağa-sola, yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle tüm yüzey kayganlaştırılıp parlatılır. Farklı renkler üst-üste çalışılabilir.
- Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir

UYGULAMA DETAYLARI

- Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- + 5°C 'nin altında uygulama yapmayınız.
- Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

15 KG, 10 KG, 2,5 KG Plastik Kova