

ARTEGO METALIC SOFT

ÜRÜN TANIMI

METALIC SOFT, Akrilik Emülsiyon Bağlayıcı esaslı, sedef katkılı, inci zarafetinde grenli yapıda bir dekoratif iç cephe boyası.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Pure Akrilik
- PH: 8-9
- Yoğunluk: 1,1
- Tüketim: 6 -8 M2 / kg (tampon, ahşap desen v.b), 20-30 m2/kg (Leopar desen v.b).
- İncelticisi: Su- İnceltme Oranı: %10-15 (istenilen desene göre inceltme oranı arttırılabilir ya da azaltılabilir)
- Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Sedefli yapısı sayesinde, inci gibi parlak ve özel bir görüntü sunar.
- Yüksek ölçüde silinebilme özelliği taşır.
- İnsana ve çevreye zarar vermez.
- Farklı desen uygulamalarına olanak verir.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara siva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Eğer yüzey düz değilse, Metalic uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey alçı siva ile düzleştirilmişse Metalic Soft uygulamasından önce yüzeye Artego İzolac, düz ama eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego Üiversal Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun Astarı kullanılmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey natürel transfer astar ile astarlanır.
- Tercih edilen renkteki Artego Metalic Soft %10 oranında temiz su ile incelttilerek rulo yardımı ile yüzeye uygulanır.

- Yüzeyin kuruması beklenmeden efekt blok deri aparatı ile yüzeye desen verilerek uygulama tamamlanır.

UYGULAMA DETAYLARI

- Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- + 5°C 'nin altında uygulama yapmayınız.
- Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

15 KG, 2,5 KG, 1 KG Plastik Kova