



PRIMER

Ürün tanımı: Vinil akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, silikonlu, yalıtım malzemesi ve aynı zamanda hem iç hem dış cephe için şeffaf boya astarıdır.

Özellikleri:

İç ve dış cepheler için silikonlu, su iticiliği yüksek, boya tüketimini azaltan, yalıtım sağlayan, güçlü bir boya astarıdır.

Silkcoat Super Primer ile astarlanan dış cephelerde, duvar rutubet geçirmez, sıvanın su emiciliği azalacağı için daha az boya gerektirir.

Teraslardaki çatlaklarda, pencere pervazı ile duvar arasında zamanla ortaya çıkan aralıklarda, banyo ve tuvaletlerde su sızmasını önler.

Yapıların toprağa oturan döşemelerinde ve bodrum katlarının çevre duvarlarında rutubeti önleyen, son derece güçlü bir izolasyon malzemesidir.

Uygulama alanları:

İç ve dış cephelerde izolasyonu sağlamada

Dış cephelerde rutubeti önlemede

Teraslardaki çatlaklarda, pencere pervazı ile duvar arasında zamanla ortaya çıkan aralıklarda, banyo ve tuvaletlerde su sızmasını önlemede kullanılır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Vinil akrilik kopolimer

Tüketim: 1lt. Ürün ile 7 katı oranında su ile inceltildiğinde, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 60 -100 m2'lik alan astarlanabilir.

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: Boya astarı olarak kullanıldığında; dış cephelerde 1lt. Primer, 5lt. Su ile inceltilmelidir, iç cephelerde 1lt. Primer 7lt. Su ile inceltilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak kullanıldığında; 1lt. Primer 1-2 lt. Su ile inceltilmelidir.

Yoğunluk: 1

Kuruma Süresi: (20°C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında) Kurumasını 1 saatte tamamlar.

pH: 8-9

Zemin Hazırlığı:

— Uygulama yapılacak zemin her türlü kir ve tozdan arındırılmalıdır.

—Varsa kaba ve gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak ve çukurlar Silkcoat Akrilik Macun ile doldurulmalıdır.

Uygulama:

—Boya astarı olarak; Primer, hem yeni boyanan yüzeyler hem de eski boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilir.

—Yüzeylerin üzerine uygulanarak, yeni boyanın yüzey üzerine güçlü olarak bağlanmasını sağlar.

Uygulama Detayları:

—Primer uygulanmış yüzeylere, son kat olarak yüzey gerilimi yüksek sentetik boyalar kesinlikle uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde, zamanla yüzeyde kılcal çatlaklar oluşmasına neden olabilir.

—İzolasyon malzemesi olarak kullanıldığında, Primer üzerine kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır.

—Kesinlikle inceltirmeden kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Oda sıcaklığında asgari 1 yıl.

Ambalaj:

15 lt, 2,5 lt plastik kova. 5808'e uygundur. - 10 kg - 3 kg