

ARTEGO SILVER GOLD

ÜRÜN TANIMI

SİLVER, akrilik Emülsiyon Bağlayıcı esaslı, sedef katkılı, inci zarafetinde grenli yapıda dekoratif iç cephe boyasıdır.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik kopolimer
- PH: 8-9
- Yoğunluk $1,15 \pm 0,02$ (gr / cm³)
- Tüketim 4 – 6 m²/kg
- İncelticisi Gerektiğinde % 5 oranında su ile inceltilebilir.
- Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Sedefli yapısı sayesinde, inci gibi parlak ve mat, desenli özel bir görüntü sunar.
- Klasik boya tarzından oldukça farklı yapısı ve görünümüyle boyayı eğlenceli bir sanat haline Dönüştürür.
- Farklı desen uygulamalarına olanak verir.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Eğer yüzey düz değilse, Silver uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir
- Uygulama yapılacak yüzey alçı sıva ile düzleştirilmişse Silver uygulamasından önce yüzeye Artego İzolac, düz ama eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego Ünlversal astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun astarı kullanılmalıdır

UYGULAMA

- Artego Silver fırça yardımı ile istenilen desen yönüne göre fırçanın ucuna az miktarda ürün alınarak uygulanır.
- Kurumaya yakın temiz ve kalın bir fırça ile kumların üzerindeki sıvı kısım fırça hafif bastırılarak alınır.

- Böylece kumlar mat görünüm alırken alt zemin parlak bir görüntü kazanmış olur.
- Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir

UYGULAMA DETAYLARI

- Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- + 5°C 'nin altında uygulama yapmayınız.
- Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

15 KG, 10 KG, 2,5 KG Plastik Kova