



SX 2000

Ürün tanımı: Su bazlı, akrilik esaslı İpek Sıva için yüzey koruma cilası.

Özellikleri: Su bazlıdır.

Çevreye herhangi bir zararı yoktur.

İpek Sıvaya direnç verir.

Su yalıtımı sağlar.

.İpek sıvaya temizlenme özelliği kazandırır.

Yüzeyin emiciliğini önler böylelikle tüketim tasarrufu sağlar.

Uygulama Alanları: Gerekli kazıma ve temizleme işlemi yapıldıktan sonra kirli ve sararmış zeminlerdeki kirliliğin ve isin yüzeye çıkmasını önlemek amacıyla kullanılabilir. Artego İpek sıva üzerine koruyucu cila olarak uygulanır.

Teknik Veriler:

Yapısı: Su bazlı, akrilik esaslı

Tüketim: 14-18 m²/Lt

İnceltme oranı: % 60-70

Uygulama aletleri: Rulo veya Püskürtme Cihazı

Kuruma: Kuruma 4 - 8 saat; Son kat boyaların uygulanması için sertleşme 24 saat

Yoğunluk:1,00 +/- 0,05

Zemin Hazırlığı:

Yüzey her türlü kirden yağdan arınmış olmalıdır.

Çatlak varsa Artego Macun ile doldurulmalıdır.

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Parlama noktası 41 °C.

Alevlenebilir, solunduğunda yutulduğunda zararlıdır.

Depolama:

Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:

15 kg – 5 kg – 2,5 Lt