

ARTEGO SYMBOL

ÜRÜN TANIMI

SYMBOL, Akrilik esaslı, kadifemsi dokusu, ışığa göre ton ve renk değiştiren görünümü ile Artego Symbol klasik boya yapısından çok farklı lüks iç cephe dekoratif bir üründür.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik esaslı
- PH: 8-9
- Yoğunluk: $1,15 \pm 0,02$ (gr / cm³)
- Tüketim: 6-8m²/ kg
- İncelticisi: Su
- Kuruma Süresi: Dokunma 2 – 3 Saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Silinebilme özelliği taşır.
- İnsana ve çevreye zarar vermez.
- Parlak ve özel bir görüntüsü vardır.
- Teneffüs edebilir, farklı desenlerde uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı,
- Kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı.
- Çatlaklar doldurulmalı.
- Çukur ve engebelerin dolgu ve tamiratları yapılarak kuru ve temiz bir yüzey elde edilmelidir.

UYGULAMA

- Zemine macun uygulanarak düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macun uygulamasından sonra yüzeye zımpara yapılmalıdır. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra yüzeye aynı renkten Artego Plastik % 10-15 arasında sulandırılarak tek kat astar olarak uygulanmalıdır.
- Sulandırılmadan rulo ile yüzeye uygulanır. 15-20 dk beklenir. Mala ile hafif bastırılarak daire şeklinde gezdirilerek ürün düzeltilir.
- İlk kat tam kuruduktan sonra ikinci kat mala ile doyurularak desen verilir.

UYGULAMA DETAYLARI

- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır
- + 5 C' den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

15 kg, 10 kg, 2,5 kg Plastik Kova