



TAVAN

Ürün tanımı: Akrilik Emülsiyon esaslı, rulo ve fırça izi bırakmayan, ekstra mat, ekonomik tavan astar boyası

Özellikleri:

Nefes alabilir.

Çok iyi derecede yapışma ve kapatma özelliğine sahiptir.

Kolaylıkla uygulanabilir, fırça izi bırakmaz.

Beyazlığı ile aynı katagorideki boyalardan bir adım önde ve ekonomiktir.

Uygulama Alanları:

Yüzey hazırlığı yapılmış tüm tavan yüzeyleri

Teknik Veriler:

Yapısı: Akrilik Emülsiyon

Tüketim: Tek Kat: 10-12 (m²/ kg) ; İki Kat : 5 - 6 (m²/ kg)

İnceltme oranı: %15-20

Uygun astar: Artego Universal astar, Artego İzolac

Uygun macun: Artego Akrilik Macun,

Uygulama aletleri: Fırça, Rulo.

Kuruma: 2 Saat.

Viskozite: 120 KU ± 10 (23 ° C)

pH: 8 - 8,5

Yoğunluk: 1,69 ± 0,05 (g / cm³)

Zemin Hazırlığı:

— Yüzeydeki yapışmayı azaltacak yağ, kir, pas, toz ve eski boya kalıntıları kazınır kuru ve temiz bir yüzey elde edilir.

— Varsa yüzeydeki çatlaklar uygun macunla düzeltilip zımparalanır.

— Yeni ve emici yüzeylere Artego İzolac uygulandıktan sonra Artego Tavan uygulanır.

Uygulama detayları:

— + 5°C ' nin altında uygulama yapmayınız

Uyarılar:

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kanalizasyona dökmeyiniz.

Depolama:

Depolama ömrü oda şartlarında asgari 1 yıldır.

Ambalaj:

17.5 kg - 10 kg - 3 kg