

ARTEGO TECOTERASİT

ÜRÜN TANIMI

TECOTERASİT, Akrilik reçine esaslı, sıva-yüzey hatalarını örtme özelliği olan, teneffüs edebilir, dış iklim şartlarına dirençli, çizgi veya kıvrımlı desenli, mala ile uygulanan dekoratif bir dış cephe hazır sıvadır.

TEKNİK VERİLER

- Yapısı: Akrilik reçine
- PH: 8-9
- Tüketim: 2,5– 3 kg / m²
- Uygulama aletleri: Çelik mala.
- İncelticisi: İnceltilmeden uygulanır.
- Kuruma Süresi: Dokunma 2 – 3 Saat; Tam kuruma 24 saat

ÖZELLİKLER

- Teneffüs edebilir.
- İnsana ve çevreye zarar vermez.
- Sıvanın yüzey hatalarını örtme özelliği vardır..
- Dış iklim şartlarına dirençlidir..

UYGULAMA ALANLARI

Zemin hazırlığı tamamlanmış beton, plaka-levha, çimento sıvalı iç ve dış yüzeylere uygulanabilir.

ZEMİN HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı,
- Kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı.
- Çatlaklar doldurulmalı.
- Tecoterasit rengine uygun Artego Akrilik Astar uygulanır.

UYGULAMA

- Tecoterasit rengine uygun ASTAR uygulanır.
- 1 Gün beklenir
- Artego Tecoterasit uygulanır.

UYGULAMA DETAYLARI

- Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır
- + 5 C' den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

UYARILAR

Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 18 ay depolanabilir.

AMBALAJ BİLGİSİ

25 kg, Plastik Kova